

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/01/15

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	145CAA62	m2	Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	65,80 €
P- 2	19G23989	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	62,79 €
P- 3	4B121AEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (CENT QUINZE EUROS AMB SET CENTIMS)	115,07 €
P- 4	4B14C32E	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	18,88 €
P- 5	E222B632	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	29,32 €
P- 6	E2R450H0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	16,54 €
P- 7	E3CB3000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)	1,19 €
P- 8	E9E1321A	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (TRENTA-UN EUROS AMB CINQ CENTIMS)	31,05 €
P- 9	E9P95411H3QJ	m2	Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 40 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes ref. 2671 de la serie Cautxú reciclat de DEGOM segons UNE-EN 1177, col·locat superficialment amb junts amb adhesiu (CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	57,14 €
P- 10	F0000001	ut	Subministrament i instal·lació de columnes de fins a 4 ml d'alçada tipus Nikolson marca SIMONLIGHTING model CLA16, o similar, totalment instal·lada. Columna de secció telescòpica de 2 trams cilíndrics. Placa d'ancoratge de 300x300, amb 4 orificis per a l'ancoratge de 4 pernys de M20x500 codi S-480939. La columna rep uns tractaments superficials, galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN-1461 i norma EN-40-5 de l'Ajuntament de Barcelona.S'inclou connexionat amb la línia d'alimentació i amb la xarxa de terra. Suministrament i instal·lació de lluminària de forma esfèrica marca SIMON LIGHT URBAN VIAL MODEL BL7 o similar, amb làmpada de Vapor de sodi d'alta pressió de 100 w de classe I, cos de policarbonat prismaticat (PC), fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat i mecanismes auxiliars incorporats a dins de la lluminària, situada sobre columna. S'inclou embellidor alumini de fosa per a CL16 codi 50-86825 i difusor de policarbonat PC. (MIL CINQ-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	1.516,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/01/15

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	F0000002	pa	Previsió de nova instal·lació de reg. Sistema a base de: arqueta de reg, amb programador senzill de funcionament a piles, 1 sector, vàlvula de tancament i regulador de pressió, tuberies i accessoris, doble anella de goters integrats autocompensats per arbre, a raó de 3 goters per ml i anelles de diàmetre 1 m. Inclou obertura i tancament de rases. (NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	975,00 €
P- 12	F0000003	ml	Suministrament i instal·lació de manguera tipus RV 0.6/1 Kv de 4x6 mm2 per a les línies principals d'alimentació de les columnes lluminàries i dels projectors encastats a la paret, incloent protecció mecànica amb tub corrugat de diàmetre DN 63. (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	13,84 €
P- 13	F0000004	ml	Subministrament i instal·lació de manguera tipus RZ1-K 0.6/1 Kv de 1x16 mm2 amb recobriments de color verd-groc per a efectuar la connexió equipotencial de totes les lluminàries amb les piques mitjançant les caixes seccionadores, incloent protecció mecànica amb tub corrugat de diàmetre DN 40. (DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	10,79 €
P- 14	F0000005	ut	Subministrament i instal·lació de pica per a connexió dels bàculs amb la xarxa equipotencial de terres, amb una fondària mínima de 1 m, incloent la caixa seccionadora que permet la connexió amb la pica. (TRENDA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	32,58 €
P- 15	F0000006	pa	Partida corresponent a la legalització de les instal·lacions elèctriques, incloent projecte, butlletí i connexionat amb quadre existent a la Plaça Major, proves i posada en marxa. (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	386,40 €
P- 16	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de ruina sobre camió o contenidor (TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	3,95 €
P- 17	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	4,65 €
P- 18	F219FFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolar (CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	5,68 €
P- 19	F21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	15,75 €
P- 20	F21R12A5	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)	221,08 €
P- 21	F31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	78,80 €
P- 22	F922101F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	25,50 €
P- 23	F9265F11	m3	Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	68,23 €
P- 24	F991UA60	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	170,89 €
P- 25	F9F1522C	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	45,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/01/15

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	FQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb fixacions mecàniques. (CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	120,48 €
P- 27	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	199,68 €
P- 28	FQ21BC60	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	65,55 €
P- 29	FR61124A	u	Plantació de moreres de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	56,80 €
P- 30	G2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	29,84 €
P- 31	G31511B1	m3	Formigó de neteja per rasa de pas d'instal·lacions, HM-150/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	56,89 €
P- 32	G4E24514	m2	Mur per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm ²), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm ² (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	29,60 €
P- 33	G9651AD9	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm ² de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	29,12 €
P- 34	G9671E59	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter (VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	28,99 €
P- 35	GDEMOL1	pa	Demolició reixa existent en zona parterre. (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	72,69 €
P- 36	GRUNES1	m3	Acopi, càrrega i transport de runes produïdes per la propia obra, a abocador autoritzat inclòs temps d'espera per a la càrrega, amb càrrega mecànica i manual, inclòs canon d'abocador autoritzat. (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	27,55 €
P- 37	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	2,78 €
P- 38	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	6,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/01/15

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	K&J1218K	m	Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color a escollir per D.F., col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). (VINT-I-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)	26,01 €
P- 40	K&J1316K	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	22,40 €
P- 41	M0010001	pa	Reparació esglaons pedra natural entorn escenari. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P- 42	M9RH1100	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	0,80 €