

AMIDAMENTS

Data: 20/07/15

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST PARKING MEDITERRÀNIA
 CAPÍTOL 01 ENDERROCS / MOVIMENT TERRES / FONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

2 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas intermig		62,850				62,850	C#*D#*E#*F#
2	Accés parking		78,700				78,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **141,550**

3 K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			68,000	0,400	0,400		10,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,880**

4 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			68,000	0,300	0,400		8,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,160**

5 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rasa per nou fonament tanca perimetral		68,000	0,300	0,400		8,160	C#*D#*E#*F#
2	Rasa per nou pou de registre (2 ut)		4,000	0,600	1,000	2,000	4,800	C#*D#*E#*F#
3	Rasa per pous de registre existents		4,000	0,600	1,000	2,000	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,760**

6 E221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona aparcament		1.291,680	0,320			413,338	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/07/15

Pàg.: 2

2	Previsió zona parc infantil i pipican sauló		200,000	0,100			20,000	C#*D#*E#*F#
---	---	--	---------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **433,338**

7 E225T00F m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona parking		1.291,680				1.291,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.291,680**

8 A11000 pa

Desmuntatge jocs del parc infantil i transport a la brigada municipal de manteniment, desmuntatge tanca parc infantil petit per reaprofitar-la.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desmuntatge tots els jocs infantils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Desmuntatge tanca perimetral parc petit							

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 13514H40 m3

Fonament de formigó armat HA-20/B/20/la abocat amb cuba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			68,000	0,400	0,400		10,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,880**

OBRA 01 PRESSUPOST PARKING MEDITERRÀNIA
 CAPÍTOL 02 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ED351740 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 ED755514 m

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió pous nous (2 ut)		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
2	Previsió connexió a pous existents		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

3 FD5H81C9 m

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.

AMIDAMENTS

Data: 20/07/15

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			52,000				52,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARKING MEDITERRÀNIA
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 G9J12N60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona parking		1.291,680				1.291,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.291,680**

2 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona parking		1.291,680	2,300	0,100		297,086	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **297,086**

3 F13000 pa Senyalització horitzontal que inclou tot tipus de feines de pintura en color blanc i groc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyalització horitzontal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 19G2B599 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió reparació paviment formigó existent		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

5 F9AQU210 m3 Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc infantil		10,000	12,000			120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

AMIDAMENTS

Data: 20/07/15

Pàg.: 4

6 445CD265 m2 Llosa de formigó armat, de 30 cm de gruix , per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas entre jocs infantils i pipican		45,480				45,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,480**

7 F9651ADD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada p2 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Límit nou pas entre parc infantil- pipican		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Escocells		255,000				255,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **295,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARKING MEDITERRÀNIA
CAPÍTOL 04 TANCAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F6129A3D m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x75 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m. Acabat mur obra vista a gabinet i remat coronament amb rasilla.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			68,000	0,150	0,900		9,180	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,180**

2 FR9AUM21 m Tanca de fusta de pi i tractada amb autoclau (grau de protecció IV), de 0,90 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parc infantil		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
2	Pipi can		50,100				50,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **94,100**

3 F10005 ut Porta jardí de ferro amb barrots.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

OBRA 01 PRESSUPOST PARKING MEDITERRÀNIA
CAPÍTOL 05 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1 E2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts i terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.291,680	0,320			413,338	C#*D#*E#*F#
2	Previsió sauló		200,000	0,100			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Esponjament 13 %		413,340	0,130			53,734	C#*D#*E#*F#
4			20,000	0,130			2,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 489,672

2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.291,680	0,320			413,338	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,338

3 E2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas intermig		62,850				62,850	C#*D#*E#*F#
2	Accés parking				78,700			

TOTAL AMIDAMENT 62,850

OBRA 01 PRESSUPOST PARKING MEDITERRÀNIA
CAPÍTOL 06 MOBILIARI URBÀ /JOCs INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FQ312412 u Font per a exterior, peu, part superior i griferia en acer galvanitzat, ancorada amb dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQ123L02 u Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó, amb respallier, ancorat amb daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 FQ221031 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/07/15

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 F12000 u

Parc infantil de 0 a 7 anys, conjunt d'una caseta, un grunxador doble, tobogan i dues motlles, inclòs muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000